

## Valvodiesel XV API CF-4 “Xtreme Viscosity Motor Oil”

Valvoline **XTREME VISCOSITY SAE 25W-60** es un lubricante recomendado para motores diesel con alto kilometraje que presentan un excesivo consumo de aceite debido al alto desgaste en anillos, cilindros y fugas a través de los sellos. Su formulación posee una película lubricante ideal para restablecer las condiciones operativas de los equipos que operan con altas exigencias de trabajo y que tienen alto consumo de aceite. Este lubricante multigrado protege especialmente las partes más calientes del motor trabajando con una película gruesa de aceite que produce un sello y automáticamente baja el consumo de aceite y evita la presencia excesiva de humo.

Su excepcional formulación con agentes acondicionadores de sellos, minimiza pérdidas de aceite por fugas o sellos en malas condiciones, además brinda una película lubricante gruesa entre los componentes del motor, expuestos a altas temperaturas. Protege contra la corrosión y herrumbre, mantiene adecuado nivel de TBN para combatir los ácidos que provienen de la combustión.

**XTREME VISCOSITY SAE 25W60** se recomienda para todo tipo de motores con alto kilometraje que operan bajo condiciones variadas y que presenten consumo anormal de aceite en buses, camiones, motores estacionarios, maquinaria agrícola y de construcción.

Cumple con las especificaciones **API CF-4**.

Propiedades Típicas	Proc. ASTM	SAE 25W-60
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	25.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	258.0
Índice de Viscosidad	D2270	124
TBN mg KOH/g	D2896	10.0
Punto de Inflamación, °C	D92	250
Punto de Escurrimiento, °C	D97	-15
Gravedad API	D287	27.5

Presentación disponible	Código
1 Cuarto	PTAUDID25640025
1 Galón	PTAUDID25640100
Balde 2.5 Galones	PTAUDID25640250
Balde 5 Galones	PTAUDID25640500
Poma 5 Galones	PTAUDID2564P500
Tanque 55 Galones	PTAUDID25645500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.  
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:  
01/09/2016

Fecha de Expiración:  
N/A

Reemplaza:  
20/07/2012

Elaborado por:  
JLV