



Valvoline Unitrac Fluid

Valvoline **UNITRAC FLUID** es un aceite de transmisión e hidráulico, de baja viscosidad y de aplicación multipropósito para ser usado en tractores agrícolas que operen bajo diferentes condiciones y climas.

Se lo recomienda especialmente para sistemas hidráulicos, transmisiones, diferenciales, mandos finales y sistemas de frenos húmedos de tractores agrícolas.

Valvoline UNITRAC FLUID está recomendado cuando los fabricantes de equipos y maquinarias agrícolas, requieran las siguientes especificaciones:

John Deere J20C, J20D

AGCO 821XL

Komatsu AXO 80

Ford New Holland ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201

Massey Ferguson M1135, M1141, M1143

Case Corporation JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210

Caterpillar TO-2

Allison C-4

SAE 10W30

ISO 68

API GL-4

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Kubota UDT

Vickers 35VQ25

Volvo BM/WB-101

Propiedades Típicas	Proc. ASTM	Unitrac
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	10.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	64.00
Índice de Viscosidad	D2270	141
Punto de Inflamación, °C	D92	220
Punto de Escurecimiento, °C	D97	-36
Gravedad API	D287	30.0

Presentación disponible	Código
Balde 5 Galones	PTFHTRAGRIC0500
Tanque 55 Galones	PTFHTRAGRIC5500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
01/11/2016

Fecha de Expiración:
N/A

Reemplaza:
20/07/2012

Elaborado por:
JLV