

## Super 2T

Valvoline **SUPER 2T**, es un lubricante desarrollado para motores de gasolina de dos tiempos enfriados por aire, y puede ser utilizado en equipos como: motocicletas, motosierras, cortadoras de césped, etc.; otorga un máximo rendimiento en lubricación especialmente a motores que desarrollan máxima potencia y elevadas temperaturas.

Valvoline **SUPER 2T** está formulado con aceites bases altamente refinados y aditivos con bajo contenido metálico, que reducen la formación de cenizas; sus aditivos detergentes-dispersantes especiales disminuyen la formación de depósitos manteniendo el motor limpio y libre de corrosión.

Este lubricante se mezcla con el combustible en relaciones de 50:1 y 30:1, pero, para obtener el máximo rendimiento, consulte la recomendación del fabricante del motor.

Cumple con los niveles de servicio **API TC, JASO FB**.

Propiedades Típicas	Proc. ASTM	API TC
Viscosidad @ 100 C, cSt	D445	15.00
Viscosidad @ 40 C, cSt	D445	152.0
Índice de Viscosidad	D2270	98
Punto de Inflamación, °C	D92	250
Punto de Esgurrimiento, °C	D97	-9
Gravedad API	D287	29.0
Color		Púrpura

  

Presentación disponible	Código
1 Cuarto	PTAU2TST0000025
1 Galón	PTAU2TST0000100
Balde 5 Galones	PTAU2TST0000500
Tanque 55 Galones	PTAU2TST0005500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.  
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:  
18/10/2016

Fecha de Expiración:  
N/A

Reemplaza:  
20/07/2012

Elaborado por:  
JLV