

High Performance Gear Oil 80W-90 API GL-4

Valvoline **HP GEAR OIL API GL-4** es un aceite para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión.

Por su formulación puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales, donde la carga es mediana u ocasionalmente alta y de impacto.

Estos aceites son químicamente estables y proveen protección contra desgaste, herrumbre, controla la formación de espuma; lo que extiende la vida útil de los mecanismos a lubricar. Es un aceite recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y algunos mandos finales de tractores agrícolas.

Cumple con el nivel de servicio **API GL-4**.

Propiedades Típicas	Proc. ASTM	SAE 80W	SAE 80W-90
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	9.00	15.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	66.00	152.00
Índice de Viscosidad	D2270	111	98
Punto de Inflamación, °C	D92	200	228
Punto de Escurrimiento, °C	D97	-30	-24
Gravedad API	D287	31.0	29.0

Presentación disponible	Código	
Balde 5 Galones	-	PTAUTR809040500
Tanque 55 Galones	PTAUTR80VV45500	PTAUTR809045500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
™ Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
01/11/2016

Fecha de Expiración:
N/A

Reemplaza:
20/07/2012

Elaborado por:
JLV