



# Información del Producto

UN PRODUCTO DE VALVOLINE, UNA DIVISIÓN DE ASHLAND INC.

## Hydro-Lube API GL-4

Valvoline **HYDRO-LUBE** es un aceite para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión.

Valvoline **HYDRO-LUBE** es un lubricante formulado para ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales, donde la carga es mediana u ocasionalmente alta y de impacto.

Es un lubricante químicamente estable y provee protección contra el desgaste y herrumbre. Controla la formación de espuma, lo que extiende la vida útil de los mecanismos a lubricar. Es un aceite recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y algunos mandos finales de tractores agrícolas.

Los lubricantes **HYDRO-LUBE** cumplen el nivel de servicio **API GL-4**.

<b>Propiedades Típicas</b>	<b>Proc. ASTM</b>	<b>SAE 90</b>	<b>SAE 140</b>
Viscosidad @ 100 C, cSt	D445	18.0	30.0
Viscosidad @ 40 C, cSt	D445	205.0	449.0
Índice de Viscosidad	D2270	96	96
Punto de Inflamación, °C	D92	220	250
Punto de Ecurrimiento, °C	D97	-12	-6
Gravedad API	D287	27.0	26.0

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:  
26/02/2015

Fecha de Expiración:  
N/A

Reemplaza:  
20/07/2012

Elaborado por:  
JLV